



TUTORIAL EM VÍDEO

## ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.



## Substituição: rolamento da roda – VW Passat B6 3C Variant. AUTODOC recomenda:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel VW Passat 3C B6 Variant.
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Passat Variant B6.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Fixe as rodas com os calços.

2



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

3



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4



Desaperte os parafusos da roda.

## Substituição: rolamento da roda – VW Passat 3C5. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5



Retire a roda.

6




Coloque o sistema de travagem de estacionamento em modo de serviço.

7



Limpe o conector do travão de estacionamento. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

8



Desligue o conector do travão de estacionamento.

9



Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

10



Retire a pinça de travão.

### Substituição: rolamento da roda – Passat B6 3C Variant. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.



11



Remover as pastilhas de travão.

12



Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

### Por favor tenha em atenção!

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

13



Desaperte o suporte do rolamento do cubo. Use XZN #16. Use uma chave de tarraxa.

14



Desaperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de fenda de impacto.



15



Remova o disco de travão.

16




Retire o cubo e o rolamento em conjunto, uma vez que são uma unidade selada.

17



Limpe o local de montagem do rolamento de cubo. Use o spray de limpeza universal.

18



Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: rolamento da roda – VW Passat 3C5. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

19



Instale o novo cubo da roda com um rolamento.

20



Trate o cubo onde entra em contacto com o disco de travão. Use massa de cobre.



21



Instale o disco de travão.

22



Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.

23



Aperte os elementos de fixação do rolamento do cubo da roda. Use XZN #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 145 Nm.

24



Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.

25



Instale as pastilhas de travão.

26

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

27



Aperte os fixadores da pinça do travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



28



Ligue o conector do travão de estacionamento.

29



Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

30



Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

## Substituição: rolamento da roda – VW Passat Variant B6. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

31



Instale a roda.

## AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Passat 3C5

32



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

33



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

34



Retire os macacos e calços.

**ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?**

**SIM**

**NÃO**



**TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!**



# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL





## COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW



## ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT****ROLAMENTO DA RODA PARA VW: COMPRE AGORA**

## ROLAMENTO DA RODA PARA VW PASSAT 3C B6 VARIANT: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



### ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.