+ AUTODOC CLUB

Como mudar óleo do motor e filtro em **Renault Clio 2** - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Wind 1.2 TCe 100, RENAULT Twingo II Hatchback 1.2 TCe 100, RENAULT Symbol / Thalia II 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, (+ 19)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–14







SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO - RENAULT CLIO 2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 66-6F
- Chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º8
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca

- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-14







Substituição: óleo do motor e filtro - Renault Clio 2. Conselho da AUTODOC:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO - RENAULT CLIO 2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-14







4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



Substituição: óleo do motor e filtro – Renault Clio 2. AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.
- Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca. 5



Remova a tampa do cárter de óleo.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4-14







Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.



Desaperte o bujão de drenagem. Use a chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º8.



Drene o óleo usado.



Substituição: óleo do motor e filtro – Renault Clio 2. Conselho da AUTODOC:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5-14







Mova o recipiente sob o filtro de óleo.



Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



- Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.
- 13 Desaperte o filtro de óleo.



Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-14







AUTODOC recomenda:

• Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.






Retire anéis em O antigos da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.



Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



Instale anéis em O novos (2 peças) e um filtro de óleo novo nos seus locais de montagem na tampa do filtro.



18

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–14








Por favor tenha em atenção!

• Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.





Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 66-6F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.



21

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-14







Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use a chave quadrada do bujão de drenagem de óleo N.º8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.



Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.



Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



25 Abaixar o automóvel.

26



Retire o tampão de enchimento de óleo. Insira o funil.



CLUB.AUTO-DOC.PT 9-14







Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4 l.



Substituição: óleo do motor e filtro – Renault Clio 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

• Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.



Por favor tenha em atenção!

• O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

Instale o tampão de enchimento de óleo.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-14







30 Aperte a tampa de enchimento de óleo.



Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.



Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.



Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-14







Remova a proteção do guarda-lamas. 33



34

Feche o capô.



Substituição: óleo do motor e filtro – Renault Clio 2. Conselho:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.





VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-14





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 13-14





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT CLIO 2

FILTRO DE ÓLEO PARA RENAULT: COMPRE AGORA

FILTRO DE ÓLEO PARA RENAULT CLIO 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 14-14