# **+** AUTODOC CLUB

Como mudar filtro de ar em **VW Polo 9N** - guia de substituição







### **TUTORIAL EM VÍDEO**



#### (i) Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.6 16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO Hatchback 1.6 16V, VW POLO VIVO Hatchback 1.4, VW POLO VIVO três volumes 1.4, VW POLO VIVO três volumes 1.6, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), (+6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–10







## SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR - VW POLO 9N. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Toalha microfibra

• Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 2–10







### Substituição: filtro de ar – VW Polo 9N. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

# SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR - VW POLO 9N. SIGA OS SEGUINTES PASSOS:

1 Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Desconecte a mangueira de ventilação do cárter da tampa do motor.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3-10







Retire a tampa do motor. A caixa do filtro de ar está integrado na tampa do motor.



### Substituição: filtro de ar - VW Polo 9N. Conselho da AUTODOC:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–10







Retirar a tampa do filtro.



Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



#### Substituição: filtro de ar – VW Polo 9N. Conselho:

 Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–10







Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



#### **AUTODOC** recomenda:

- Substituição: filtro de ar VW Polo 9N. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

12



Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.




CLUB.AUTO-DOC.PT 6–10







Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.



Instale a tampa do motor e fixe-a. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



#### **AUTODOC** recomenda:

- Substituição: filtro de ar VW Polo 9N. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.
- Conecte a mangueira de ventilação do cárter à tampa do motor na esquerda.



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–10







Remova a proteção do guarda-lamas.



17 Feche o capô.





**VER MAIS TUTORIAIS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-10





# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLKSWAGEN

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 9-10





#### **ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW POLO 9N**

FILTRO DE AR PARA VW: COMPRE AGORA

FILTRO DE AR PARA VW POLO 9N: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

### **(i)** DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-10