

Como mudar óleo do motor e filtro em **VW Golf 6** - guia de substituição





#### **TUTORIAL EM VÍDEO**



#### i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TSI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 GTI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, VW Tiguan I (5N) 2.0 TFSI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi, VW Tiguan I (5N) 2.0 TSI 4motion, VW Passat CC (357) 2.0 TSI, VW Passat CC (357) 1.8 TSI, VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 GTI, (+29)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–12





#### SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO - VW GOLF 6. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T40
- Chave soquete para filtro de óleo 76/14
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica

- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-12



#### **AUTODOC** recomenda:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

# SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO - VW GOLF 6. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.



- Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- Retire a tampa do motor.



#### **AUTODOC** recomenda:

• Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.

CLUB.AUTO-DOC.PT 3-12







4

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.



5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



### Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 6. Os profissionais recomendam:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

6

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–12









Desaperte o bujão de drenagem. Use Torx T40. Use uma chave de catraca.




B Drene o óleo usado.



Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 6. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 76/14.



10 Remova o filtro de óleo.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5–12



11

Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo. Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



#### Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 6. Conselho da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.
- Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.
- Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Aperte-o para o torque de 18 Nm. Use uma chave de torque. Use o soquete 76/14.



Substituição: óleo do motor e filtro – VW Golf 6. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

• Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

CLUB.AUTO-DOC.PT 6-12







Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use Torx T40. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



16 Abaixar o automóvel.

18

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo. Insira o funil.



Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.7 l.



CLUB.AUTO-DOC.PT 7-12







#### Substituição: óleo do motor e filtro - VW Golf 6. AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.
- Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.



#### Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Aperte a tampa de enchimento de óleo.



Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.



CLUB.AUTO-DOC.PT 8-12









22

Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.



#### Substituição: óleo do motor e filtro - VW Golf 6. Conselho:

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.
- Remova a proteção do guarda-lamas.
- Feche o capô.



CLUB.AUTO-DOC.PT 9–12





#### Substituição: óleo do motor e filtro - VW Golf 6. AUTODOC recomenda:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.



**VER MAIS TUTORIAIS** 

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-12





# AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-12





#### **ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 6**

FILTRO DE ÓLEO PARA VW: COMPRE AGORA

FILTRO DE ÓLEO PARA VW GOLF 6: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

### **(i)** DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-12