



Como mudar filtro de
combustível em **AUDI A4
B8 Sedan (8K2)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 1.8 T

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A4
B8 SEDAN (8K2). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 17
- Chave Combinada nº 19
- Chave Combinada nº 22
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Recipiente de líquidos


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – AUDI A4 B8 Sedan (8K2). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – AUDI A4 B8 SEDAN (8K2). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

- 1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 2 Desparafuse o fixador que conecta a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave combinada nº 22.



- 3 Prepare um recipiente para os líquidos.

- 4 Desconecte o tubo do filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – AUDI A4 B8 Sedan (8K2). Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.


5

Desparafuse o fixador que conecta a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 22.



6

Desconecte o tubo do filtro de combustível.




7

Limpe o suporte do filtro de combustível. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

8

Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




9 Retire o filtro de combustível juntamente com o suporte.

10 Retirar o filtro de combustível.




11 Instale o novo filtro de combustível.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- AUDI A4 B8 Sedan (8K2) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.


12 Instale o novo filtro de combustível juntamente com o suporte.




- 13** Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




- 14** Prenda o tubo ao filtro de combustível.



- 15** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave combinada nº 22.



- 16** Prenda o tubo ao filtro de combustível.



- 17** Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave combinada nº 22.



- 18** Retire o recipiente de fluido debaixo do filtro de combustível.

- 19** Abaixar o automóvel.

Substituição: filtro de combustível – AUDI A4 B8 Sedan (8K2). Conselho da AUTODOC:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

- 20** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

- 21** Desligue o motor.

AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.