




Como mudar luz de
matricula em **AUDI A4**
Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.2 FSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.8 T quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.6 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 1.9 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.5 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) RS4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) S4 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 3.0 quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.7 TDI

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRICULA – AUDI A4 CABRIO
(8H7, B6, 8HE, B7). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrônico
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: luz de matrícula – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para todas as luzes traseiras da chapa de matrícula.
- Substitua todas as luzes traseiras da chapa de matrícula ao mesmo tempo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: LUZ DE MATRÍCULA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). SIGA OS SEGUINTESS PASSOS:

1

Remova a chapa de matrícula.



2

Abra a tampa da mala.

3

Desparafuse o fixador da carcaça da luz da chapa de matrícula. Use a chave Phillips.



4 Remova a carcaça da luz da chapa de matrícula.



5 Trate os conectores da luz da chapa de matrícula. Use graxa dielétrica. Use uma chave de fenda plana.




Por favor tenha em atenção!

- O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

6 Instale a carcaça nova da luz da chapa de matrícula.




7 Aparafuse o fixador da carcaça da luz da chapa de matrícula. Use a chave Phillips.



8

Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



9

Desligue a ignição.

10

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

11

Monte a chapa de matrícula.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

LUZ DE MATRICULA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.