



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **Opel Corsa**
S93 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Kadett C CC 1.0, OPEL Kadett C Sedan 1.0, OPEL Kadett C Coupe 1.0, OPEL Kadett C Coupe 1.2, OPEL Kadett C Sedan 1.2, OPEL Kadett C CC 1.2, OPEL Kadett C Coupe 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.2 S, OPEL Kadett C Sedan 1.2 S, OPEL Kadett C CC 1.6 S, OPEL Kadett C Sedan 1.6 S, OPEL Kadett C Coupe 1.6 S, OPEL Kadett C Coupe 1.9 GT/E, OPEL Kadett C Coupe 2.0 E Rallye, OPEL Kadett C Carrinha 1.0, (+ 438)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – OPEL
CORSA S93. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: escovas do limpa vidros – Opel Corsa S93. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisa.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisa do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisa é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – OPEL CORSA S93. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Prepare os novos limpa para-brisa.



2

Puxe o braço do limpa para-brisa para longe da superfície do vidro até que pare.




3

Pressione o clipe de fixação. Use uma chave de fenda plana.

**4**

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – Opel Corsa S93. AUTODOC recomenda:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

5

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – Opel Corsa S93. Conselho da AUTODOC:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

6

Ligue a ignição.



7

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.




MUITO BEM!

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL CORSA S93**ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA OPEL: COMPRE AGORA****ESCOVAS DO LIMPA VIDROS PARA OPEL CORSA S93: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.