+ AUTODOC CLUB

Como mudar motor de limpa vidros da parte dianteira em **Mercedes W124** - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 250 D 3.0 (124.126), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 250 D 3.0 (124.128), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ três volumes (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+72)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1-15







SUBSTITUIÇÃO: MOTOR DE LIMPA VIDROS – MERCEDES W124. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa dielétrica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10

- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Régua
- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-15







Substituição: motor de limpa vidros – Mercedes W124. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

• Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: MOTOR DE LIMPA VIDROS - MERCEDES W124. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.



- Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- Remova o vedante do painel dianteiro do limpa-para-brisas.



Remova o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpa-para-brisas.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–15







5 Desmonte o friso de borracha do para-brisas.



Desenrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.



Desmonte os ralos laterais.



Desmonte a parte central do ralo.



Cubra o filtro do habitáculo com um pano de microfibras para impedir a entrada de sujidade e de objetos estranhos.




CLUB.AUTO-DOC.PT 4–15







Limpe os parafusos do mecanismo do limpa-para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Desenrosque os parafusos do mecanismo do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



Retire o conector do motor do limpa-para-brisas.



Desmonte o mecanismo do limpa-para-brisas.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5–15







Faça uma marcação indicando o ângulo de montagem da articulação do braço do limpa-para-brisas. Use uma régua.



Limpe os elementos de fixação do motor do limpa-para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Desenrosque o elemento de fixação que liga a articulação ao veio do motor do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



Desenrosque os elementos de fixação do motor do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




CLUB.AUTO-DOC.PT 6-15







Retire os parafusos de fixação.



Separe a articulação do braço do limpa-para-brisas do veio do motor.



Desmonte o motor do limpa-para-brisas.



Limpe o local de montagem do motor do limpa-para-brisas. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.



Monte um motor do limpa-para-brisas novo.

22



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–15

25







23 Instale os parafusos de fixação.



Aperte os elementos de fixação do motor do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 13 Nm.



Monte a articulação do braço do limpa-para-brisas no veio do motor. Use uma régua.



Substituição: motor de limpa vidros – Mercedes W124. Os profissionais recomendam:

 Alinhe a articulação do braço do limpa-para-brisas com a marcação que fez anteriormente a fim de a montar corretamente em relação ao veio do motor do limpa-para-brisas.

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-15







Aperte o elemento de fixação que liga a articulação ao veio do motor do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 21 Nm.



Limpe o conetor do motor do limpa-para-brisas. Use graxa dielétrica.



Limpe o assento de montagem do mecanismo do limpa-para-brisas. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.



Monte o mecanismo do limpa-para-brisas.

29



CLUB.AUTO-DOC.PT 9–15







Ligue o conetor ao motor do limpa-para-brisas.



Aperte os parafusos do mecanismo do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 13 Nm.



Retire o pano de microfibras do filtro do habitáculo.



33 Monte a parte central do ralo.



Monte os ralos laterais.



CLUB.AUTO-DOC.PT 10-15







Enrosque os parafusos do ralo. Use a chave Phillips.



Monte o friso de borracha do para-brisas.



Monte o elemento central que fixa o vedante do resguardo do limpa-para-brisas.



Instale o vedante do painel dianteiro do limpa-para-brisas.



Remova a proteção do guarda-lamas.

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-15







40 Feche o capô.



Ligue a ignição. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



Desligue a ignição.



VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-15







AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

MOTOR DE LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 13-15





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W124

MOTOR DE LIMPA VIDROS PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

MOTOR DE LIMPA VIDROS PARA MERCEDES W124: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

① DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 14-15