




Como mudar filtro
habitáculo em **FIAT 500**
C Cabrio (312) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT PANDA (169) 1.2

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FIAT 500 C
CABRIO (312). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



• Chave de catraca

• Chave phillips

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FIAT 500 C Cabrio (312) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Desaparafuse os fixadores do apoio dos pés. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.



3 Retire o apoio dos pés.



4

Remova a tampa plástica lateral.

**5**

Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.

**6**

Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FIAT 500 C Cabrio (312). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – FIAT 500 C Cabrio (312). Conselho:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FIAT 500 C Cabrio (312). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

9

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



10

Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FIAT 500 C Cabrio (312). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

11

Instale o painel de plástico lateral.



12

Volte a instalar o apoio dos pés.



13

Aparafuse o fixador do apoio dos pés. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.



14

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

15

Ligue a ignição.

16

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.