



Como mudar filtro
habitáculo em **FIAT**
DOBLO Caixa/Combi
(263) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.6 D Multijet, FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.4 Natural Power, FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.4, FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.3 D Multijet, FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 2.0 D Multijet, FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) 1.6 D Multijet (263ZXR1B)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FIAT DOBLO
CAIXA/COMBI (263). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Ponta de Torx T25

- Ferramentas para desmontar painel/plástico

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro do habitáculo – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.



2 Remova a tampa plástica lateral.



3 Remova os cliques do painel de revestimento inferior. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



4 Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.



5 Desaperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T25.



6 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetar a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

8

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.



Substituição: filtro do habitáculo – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- FIAT DOBLO Caixa/Combi (263) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

9 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



10 Aperte os fixadores da tampa da caixa do filtro do habitáculo. Use Torx T25.



11 Instale a tampa inferior do porta-luvas.



12 Instale os cliques do painel de revestimento inferior.



13 Instale o painel de plástico lateral. Posicione a peça utilizando os guias e bloqueie os fixadores.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – FIAT DOBLO Caixa/Combi (263). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

14

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.



15

Ligue a ignição.

16

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.