

Como mudar filtro de combustível em **Fiat Doblo Cargo** - guia de substituição





TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Camião de plataforma / Chassis (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Carrinha (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Minibus (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Minibus (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Minibus (24

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–9





SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DOBLO CARGO. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Recipiente de líquidos

• Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2–9





Substituição: filtro de combustível – Fiat Doblo Cargo. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho Fiat Doblo Cargo

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

Abra o capô.



Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–9









Desaperte a tampa do filtro de combustível.



Prepare um recipiente para os líquidos.



Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



- 7 Remova o selo de borracha.
- Retire o filtro de combustível do suporte.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–9







9 Aperte o filtro de combustível no suporte.



10 Instale o selo de borracha.



Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade Fiat Doblo Cargo.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–9







12

Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.



Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use spray eletrónico.



Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.
- Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6–9







Desligue o motor.



17 Remova a proteção do guarda-lamas.



18 Feche o capô.



Substituição: filtro de combustível – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC recomenda:

• Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.



VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–9





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 8–9





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT DOBLO CARGO

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT: COMPRE AGORA

FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA FIAT DOBLO CARGO: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 9–9