



Como mudar pastilhas
de travão da parte
dianteira em **Renault
Master 2 van** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCi, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Caixa (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 1.9 dCi, RENAULT MASTER II Caixa (FD) 1.9 dCi, (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – RENAULT MASTER 2 VAN. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de arame
- Escova de nylon
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiúsos
- Produto de limpeza de travões
- Pasta antirruído
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa de 13 mm
- Chave de caixa de 17 mm
- Chave de caixa de 18 mm
- Bit Torx T40
- Chave de impacto de 24 mm para rodas
- Chave de roquete ou ferramenta elétrica para remoção/montagem de elementos de fixação roscados
- Chave de fendas de roquete
- Chave em T com barra deslizante
- Alavanca de montagem
- Ferramenta de reposicionamento do pistão da pinça de travão
- Plataforma elevatória ou macaco com preguiças e calços de rodas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: pastilhas de travão – Renault Master 2 van. AUTODOC recomenda:

- Deve-se substituir os discos e as pastilhas dos travões aos pares em cada eixo, independentemente do seu estado. Isto garantirá uma travagem uniforme.
- O procedimento de substituição dos discos e das pastilhas de travão é idêntico para ambos os lados do mesmo eixo.
- Todo o procedimento deve ser realizado com o motor desligado.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – RENAULT MASTER 2 VAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abrir o capô.




2

Desapertar a tampa do depósito do óleo dos travões.



3


Quando se utiliza um macaco, deve-se imobilizar as rodas com os calços.



- 4 Desapertar os elementos de fixação das rodas. Utilizar uma chave de impacto de 24 mm para rodas. Utilizar uma chave em T com barra deslizante.




- 5 Elevar o veículo.



Atenção!

- Quando se utiliza um macaco, deve-se assegurar que o carro está estacionado sobre uma superfície dura e plana.
- Adicionalmente, deve-se assegurar que o carro está apoiado em preguiças.

- 6 Desenroscar os elementos de fixação da roda.



Substituição: pastilhas de travão – Renault Master 2 van. Conselho:

- Para evitar lesões, segurar a roda ao desenroscar os elementos de fixação.

7

Desmontar a roda.



8

Afastar as pastilhas de travão. Utilizar uma alavanca de montagem.




9

Limpar os elementos de fixação da pinça do travão. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray WD-40.



10


Desenroscar o elemento de fixação inferior da pinça de travão. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Utilizar uma chave de roquete.




- 11** Desenroscar o elemento de fixação superior da pinça de travão. Utilizar uma chave de caixa de 17 mm. Utilizar uma chave de roquete.



- 12** Retirar os parafusos de fixação.




- 13** Desmontar a pinça de travão.



Substituição: pastilhas de travão – Renault Master 2 van. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- A pinça pode ser presa à suspensão ou à carroçaria com um arame sem a separar do tubo flexível do travão para evitar abrir a tubagem dos travões.
- Deve-se assegurar que a pinça do travão não está pendurada no tubo do travão.
- Não pisar o pedal do travão após a pinça ter sido desmontada. Isto pode fazer com que o pistão saia do orifício da pinça, resultando numa fuga de óleo dos travões e na entrada de ar no sistema.


14 Desmontar as pastilhas de travão.



15 Retirar o clipe antirruído da pastilha de travão da pinça de travão.



16 Limpar os pistões da pinça de travão. Utilizar uma escova de nylon. Utilizar um produto de limpeza de travões.



17 Recolher os pistões da pinça de travão. Utilizar uma ferramenta de reposicionamento do pistão da pinça de travão.



18

Montar um novo clipe antirruído da pastilha de travão na pinça de travão.



19

Tratar as novas pastilhas de travão nas áreas em que tocam nas suas guias no suporte da pinça de travão. Utilizar pasta antirruído.



20

Montar as novas pastilhas de travão.



21

Montar a pinça de travão.




22

Montar os parafusos de fixação.



- 23** Apertar o elemento de fixação superior da pinça de travão. Utilizar uma chave de caixa de 17 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 80 N·m.




- 24** Apertar o elemento de fixação inferior da pinça de travão. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 30 N·m.




- 25** Limpar o local de montagem da jante. Utilizar uma escova de arame. Utilizar um spray de limpeza multiúsos.

- 26** Limpar a superfície do cubo da roda que está em contacto com a jante. Utilizar massa lubrificante de cerâmica.



- 27** Montar a roda.



Substituição: pastilhas de travão – Renault Master 2 van. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segurar a roda ao enroscar os elementos de fixação.


28

Enroscar os elementos de fixação da roda. Utilizar uma chave de impacto de 24 mm para rodas. Utilizar uma chave de roquete.




29

Baixar o veículo e apertar os elementos de fixação da roda em cruz. Utilizar uma chave de impacto de 24 mm para rodas. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 172 N·m.



30

Retirar o macaco, as preguiças e os calços de roda.



31

Sem ligar o motor, pisar várias vezes o pedal do travão até sentir uma resistência significativa.



32

Verificar o nível do óleo dos travões no depósito e adicionar mais, se necessário.



33

Apertar a tampa do depósito do óleo dos travões.



34

Fechar o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT MASTER 2 VAN

PASTILHAS DE TRAVÃO PARA RENAULT: COMPRE AGORA

**PASTILHAS DE TRAVÃO PARA RENAULT MASTER 2 VAN:
COMPRE AGORA**

DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.