



Como mudar filtro  
habitáculo em  
**MERCEDES-BENZ CLS**  
**Coupe (C218)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 (218.359), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 CDI (218.323), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 63 AMG (218.374), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 500 (218.373), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 500 4-matic (218.391), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 63 AMG (218.375), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 220 BlueTEC (218.301), MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397), (+ 6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – MERCEDES-  
BENZ CLS COUPE (C218). FERRAMENTAS QUE  
NECESSITA:



- Ponta de Torx T20
- Ferramentas para desmontar painel/plástico


[Comprar ferramentas](#)

**Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:**


- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


- 1** Retire o tapete do lado do passageiro.



- 2** Remova a cobertura interior da soleira da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



**3** Remova a junta estanque de abertura da porta.



**4** Remova o painel lateral do lado do passageiro.



**5** Desenrosque os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20.



**6** Afaste a cobertura inferior do porta-luvas.



**7** Deslize o retentor do filtro do habitáculo para libertá-lo.



8

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

9


Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.




AUTODOC recomenda:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – MERCEDES-BENZ CLS Coupe (C218).

**10** Deslize o retentor para trás para fixar o filtro.



**11** Instale e fixe a tampa por baixo do porta-luvas.



**12** Aperte os elementos de fixação do painel lateral do lado do passageiro. Use Torx T20.



**13** Instale o painel lateral no lado do passageiro.



**14** Instale a junta estanque de abertura da porta.





**15** Instale a cobertura interior da soleira da porta.



**16** Volte a colocar o tapete na posição original.



**17** Ligue a ignição.

**18** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue a ignição.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.