



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em

MERCEDES-BENZ GLA

(X156) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 (156.943), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 220 CDI / d (156.903), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 250 (156.944), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 180 (156.942), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 200 (156.945), MERCEDES-BENZ GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952), MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 220 d (156.903), (+ 6)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 (210.035)

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS –
MERCEDES-BENZ GLA (X156). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ GLA (X156). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ GLA (X156) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Prepare os novos limpa para-brisas.



2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.



3

Pressione o clipe de fixação. Use uma chave de fenda plana.



4

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ GLA (X156).
Conselho da AUTODOC:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

5

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ GLA (X156). Os profissionais recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

6 Ligue a ignição.

7 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.