



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
traseira em **MERCEDES-
BENZ VITO Autocarro**
(W639) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 109 CDI (639.701), MERCEDES-BENZ VITO
Autocarro (W639) 123 (639.701), MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 109 CDI
(639.701, 639.703), MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 109 CDI 4x4 (639.701),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705),
MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe A (W168) A 160 (168.033, 168.133)


Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – MERCEDES-BENZ VITO AUTOCARRO (W639). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Prepare os novos limpa para-brisas.



2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.




3

Gire a escova do para-brisas em noventa graus.



4

Pressione o clipe de fixação.



5

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.




Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

6

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639). Conselho da AUTODOC:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.


7

Ligue a ignição.



8

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.