



Como mudar filtro de  
combustível em **NISSAN**  
**PRIMASTAR Caixa (X83)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – NISSAN PRIMASTAR CAIXA (X83). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de limpeza de nylon
- Spray de limpeza multiusos
- Alicates de linha de combustível
- Recipiente de líquidos

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de combustível – NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra a tampa do combustível.



2

Desaperte a tampa de enchimento de combustível.



3


Eleve o veículo.

Substituição: filtro de combustível – NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83).  
Conselho:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Prepare um recipiente para os líquidos.




5

Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Utilize a escova de limpeza de nylon. Use o spray de limpeza universal.



6

Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



**AUTODOC recomenda:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

**7**

Retirar o filtro de combustível.



**8**

Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.


**9**

Limpe o suporte do filtro de combustível. Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.



**10**

Instale o novo filtro de combustível.



**Substituição: filtro de combustível – NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83).  
Conselho da AUTODOC:**

- Lembre-se, é importante não se misturar a entrada e a saída do filtro. As setas no filtro indicam a direção do fluxo de combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**11**

Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



**12**

Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.




**13**

Abaixar o automóvel.

**14**

Aperte a tampa do bocal de enchimento de combustível.



15

Feche a tampa do combustível.



**AUTODOC recomenda:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

16

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

17

Desligue o motor.

**Substituição: filtro de combustível – NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83). Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.