



Como mudar filtro de  
combustível em **OPEL**  
**Astra F Classic CC (T92)**  
**gasolina** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – OPEL  
ASTRA F CLASSIC CC (T92). LISTA DAS FERRAMENTAS  
DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Alicates de linha de combustível

[Comprar ferramentas](#)


**Substituição: filtro de combustível – OPEL Astra F Classic CC (T92). Conselho da AUTODOC:**

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – OPEL Astra F Classic CC (T92) – devem ser efetuados com o motor desligado.


**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**2** Solte as fixações do filtro. Use a chave Phillips.



**3** Aperte os cliques e retire as linhas de abastecimento de combustível do compartimento do filtro de óleo. Use alicates de linha de combustível.



**Substituição: filtro de combustível – OPEL Astra F Classic CC (T92). Conselho da AUTODOC:**

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

**4** Retirar o filtro de combustível.



**5** Instale o novo filtro de combustível.



**Substituição: filtro de combustível – OPEL Astra F Classic CC (T92). Conselho:**

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujidade entrem no compartimento do filtro de combustível.
- OPEL Astra F Classic CC (T92) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

**6** Ligue as tubagens de abastecimento de combustível ao filtro de combustível.



**7** Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use a chave Phillips.



**8** Abaixar o automóvel.

**Substituição: filtro de combustível – OPEL Astra F Classic CC (T92). Os profissionais recomendam:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**9** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**10** Desligue o motor.

**Substituição: filtro de combustível – OPEL Astra F Classic CC (T92). Os especialistas da AUTODOC recomendam:**


- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.