

AUTODOC CLUB

Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
dianteira em **RENAULT
MASTER III Camião de
plataforma/chassis (EV,
HV, UV)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi [RWD],
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD,
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 [RWD],
 RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

Substituição: escovas do limpa vidros – RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV). AUTODOC recomenda:

- Substitua as escovas do limpa para-brisas sempre em conjunto. Isso irá garantir uma limpeza eficaz e uniforme do para-brisas.
- Não confunda as escovas do limpa para-brisas do lado do condutor e do passageiro.
- O procedimento de substituição para ambas as escovas do limpa para-brisas é idêntico.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ESCOVAS DO LIMPA VIDROS – RENAULT MASTER III CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (EV, HV, UV). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Prepare os novos limpa para-brisas.



2

Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.



3

Pressione o clipe de fixação.



4

Remova a escova do braço do limpa para-brisas.




Substituição: escovas do limpa vidros – RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

5

Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – RENAULT MASTER III Camião de plataforma/chassis (EV, HV, UV). Os profissionais recomendam:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

6 Ligue a ignição.

7 Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas. As escovas não se devem cruzar, ou bater contra o selo do para-brisa.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.