+ AUTODOC CLUB

Como mudar discos de travão da parte dianteira em **VW T5 Transporter** - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO



(i) Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Camião de plataforma / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+65)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–16







SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – VW T5 TRANSPORTER. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Escova de limpeza de nylon
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 21
- Ponta hexagonal n.º H7

- Ponta XZN n.º 10
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave de impacto
- Vira-macho
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2–16







Substituição: discos de travão – VW T5 Transporter. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua os discos de travão no carro VW T5 Transporter em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel VW T5
 Transporter devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



- Fixe as rodas com os calços.
- Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–16







4 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VW T5 Transporter
- 6 Retire a roda.



Remova as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça do travão. Utilize um pé-de-cabra.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–16







Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.



9 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



Solte a mola de retenção da pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.



11 Retire a pinça de travão.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5–16







Substituição: discos de travão – VW T5 Transporter. Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida.
 Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

Remover as pastilhas de travão.

13



Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-16







Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.



Retire a braçadeira da pinça.

17



Limpe o fixador do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



Desaperte a fixação do disco de travão. Use XZN #10. Use uma chave de fenda de impacto.



CLUB.AUTO-DOC.PT 7–16







18 Remova o disco de travão.



Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



20 Instale o disco de travão.

21



Aparafuse o fixador do disco de travão. Use XZN #10. Use uma chave de catraca.



CLUB.AUTO-DOC.PT 8-16







Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão VW T5 Transporter. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Instale a braçadeira da pinça do travão.



Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 180 Nm.+45°



AUTODOC recomenda:

• Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

CLUB.AUTO-DOC.PT 9–16







Aperte a fixação do disco de travão. Use XZN #10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 17 Nm.



Trate o pistão da pinça de travão. Utilize a escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.
- Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



28 Instale as pastilhas de travão.



CLUB.AUTO-DOC.PT 10-16







Instale a pinça do travão e fixe-o. Use HEX n.º H7 Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



Instale as tampas anti poeira dos pinos de guia da pinça de travão.



Instale a mola de retenção da pinça do travão.



Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



33

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-16







AUTODOC recomenda:

 Substituição: discos de travão – VW T5 Transporter. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

34

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.
- 35

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



36

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 180 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.PT 12-16







Retire os macacos e calços. 37



Substituição: discos de travão – VW T5 Transporter. AUTODOC recomenda:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.
- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô. 38







VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 13-16





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 14-16





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW T5 TRANSPORTER

DISCOS DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA

DISCOS DE TRAVÃO PARA VW T5 TRANSPORTER: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 15–16