



Como mudar
amortecedor da mala em
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR, VAUXHALL Corsa Mk III (D)
Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR DA MALA –
VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07).
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Chave De Fenda Plana
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: amortecedor da mala – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Conselho:

- Os amortecedores direito e esquerdo da bagageira devem ser substituídos em simultâneo.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores direito e esquerdo da bagageira.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra a tampa da mala.

2

Apoie a tampa da bagageira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




3

Solte o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira. Use uma chave de fenda plana.




4 Solte o anel de retenção que liga o amortecedor a gás à carroçaria do automóvel. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: amortecedor da mala – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, certifique-se de segurar a tampa da bagageira enquanto desmonta os amortecedores a gás.


5 Remova o amortecedor de gás da tampa da bagageira.



6 Limpe os assentos de montagem da mola amortecedora do porta-malas.




7 Instale o novo amortecedor de gás da tampa da bagageira.



Substituição: amortecedor da mala – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Conselho da AUTODOC:

- Para evitar quaisquer ferimentos, não se esqueça de segurar a tampa da bagageira durante a instalação do amortecedor a gás.

8 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor à tampa da bagageira.



9 Encaixe o anel de retenção que liga o amortecedor da bagageira à carroçaria do automóvel.



10 Remova o macaco da transmissão hidráulica.



AUTODOC recomenda:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Não baixe o macaco de transmissão abruptamente, para evitar danificar os componentes e mecanismos do automóvel.
- Verifique as condições de funcionamento das molas a gás da tampa da bagageira depois de instaladas.

11

Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR DA MALA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.