



Como mudar filtro de ar
em **VW California**
Westfalia T4 Minibus
(7DJ, 7DK, 70J) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- ponta hexagonal n.º H5
- Alicates Bomba de Água
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

**Substituição: filtro de ar – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).
Conselho:**


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo. Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.




4 Remova a caixa do filtro de ar do habitáculo.




5 Desconecte o conector do medidor de massa de ar.



6 Retire o reservatório de servodireção.




7 Solte a braçadeira e remova a mangueira de ar de admissão do alojamento do filtro. Use alicates de bomba de água.




8 Solte os clips da tampa do filtro de ar.




9 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use HEX n.º H5.



10 Retirar a tampa do filtro.




11 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



12 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

13 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.




Substituição: filtro de ar – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J).

Conselho:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

14

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.


15

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.




16


Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.




- 17** Conecte a mangueira de entrada de ar ao alojamento do filtro de ar. Aperte o grampo do tubo do filtro de combustível.




- 18** Conecte o reservatório de servodireção.




- 19** Ligue o medidor de massa de ar.




- 20** Instale a caixa do filtro de ar do habitáculo.



- 21** Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use HEX n.º H5.



- 22 Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.



- 23 Remova a proteção do guarda-lamas.

- 24 Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.